



La Ciencia del agua caliente es que *VIVAS MEJOR*

Calentador Eléctrico de Acumulación

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior,
con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

50 80 100 120 LITROS



- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- FUNCIÓN AI-SMART
- DISPLAY DIGITAL
- CONEXIÓN 120 V



Experimenta un
nuevo grado de confort

www.rheem.com.co

CALENTADOR ELÉCTRICO DE ACUMULACIÓN

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Microfoam HD aislante térmico de poliuretano de alta densidad que disminuye las pérdidas de calor.
- Tanque interno reforzado con esmalte ZAFIRO XPAND que da mayor vida útil al termo
- Resistencia eléctrica reforzada con recubrimiento ZAFIRO XPAND, permite una baja adherencia al sarro, mejorando el desempeño y durabilidad de la resistencia
- Interruptor térmico de seguridad que corta la alimentación eléctrica para garantizar tu seguridad.
- Pantalla digital de temperatura de alta precisión.
- Ánodo de magnesio resistido, AR PROTEC 4X, dura hasta 4 veces más, protegiendo el interior de tu termo por más tiempo.
- Función AI-SMART inteligente que registra tus hábitos y los replica, para minimizar el uso de energía y disponer de agua caliente siempre que lo necesites.
- Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.

50 LITROS

80 LITROS

100 LITROS

120 LITROS

3 AÑOS DE GARANTÍA

FUNCIÓN AI-SMART

DISPLAY DIGITAL

CONEXIÓN 120 V

CAPACIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	
50 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
80 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
100 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
120 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio

*Recomendaciones aproximadas. El cálculo del uso puede variar según las condiciones de trabajo. Cálculos basados en caudales medios duchas 7L/min, lavaplatos de 4L/min y lavamanos 3L/min.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	UNIDAD	ELEC-ACU-50-DI	ELEC-ACU-80-DI	ELEC-ACU-100-DI	ELEC-ACU-120-DI
Capacidad	L(gal)	50 (13)	80 (21)	100 (26)	120 (31)
Altura Total	cm	71,5	74	89	104,2
Diámetro	cm	38,5	45	45	45
Peso (Tanque vacío)	kg	17	25	29	32
Tensión eléctrica	V	120	120	120	120
Frecuencia	Hz	60	60	60	60
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	12,5	12,5	12,5	12,5
Eficiencia	%	80	95,5	85	N.A RETIQ
Tiempo Calentamiento (15° C a 60° C)	hr	1,3	2,1	2,6	2,8
Numero de resistencias		1	1	1	1
Presión Nominal	psi	110	110	110	110
Grado Protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Válvulas de alivio		Si	Si	Si	Si



Call Center 018000-413607



Ficha técnica
Calentador de paso a gas

